



Guante resistente al corte con revestimiento de poliuretano y CRF TEGERA®. Borde vuelto.

TEGERA® 490VS



Conozca más

PROTECCIÓN AL CORTE DURADERA PARA LA INDUSTRIA

El guante TEGERA® 490 ofrece una protección superior frente a cortes para entornos exigentes, con nivel de resistencia al corte F (ANSI Cut A6) y tecnología TEGERA® CRF para mayor durabilidad y flexibilidad. El revestimiento de PU garantiza un agarre fuerte, mientras que el diseño de punto de calibre 13 proporciona comodidad para una aplicación versátil de alto riesgo de corte. Con la funcionalidad de pantalla táctil, los trabajadores pueden operar paneles de control sin quitarse los guantes, lo que garantiza la productividad. Perfecto para la manufactura, fabricación de metales y mantenimiento. Versión con borde vuelto para máquinas expendedoras para reducir los residuos de envases.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Válido para pantalla táctil
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, Trabajos de chapa, Ingeniería, Trabajos en el sector del metal, Trabajos en el sector del vidrio, Reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Vidrio, cerámica y materiales de construcción, Metalurgia y transformación de metales, Fabricación de material de transporte, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Borde vuelto

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel F de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 37.5 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Poliéster, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	490VS-6	7340118497600
7	490VS-7	7340118497754
8	490VS-8	7340118497907
9	490VS-9	7340118498058
10	490VS-10	7340118498201
11	490VS-11	7340118498355

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com