



TEGERA® 438



Conozca más

DISFRUTE DE FLEXIBILIDAD SIN CONCESIONES

Suave y cómodo guante de protección al corte (nivel de corte C/ANSI A3) con tecnología CRF Omni que preserva la flexibilidad. Tejido en galga 15 con recubrimiento de PU en la palma y refuerzo extra entre el pulgar y el índice. Duradero, extra-flexible y extra-cómodo, con alta resistencia a la abrasión. Buen agarre y buena sensibilidad dactilar.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Extra flexible - Muy duradero - Buen agarre - Extra cómodo	Refuerzo entre los dedos índice y pulgar



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, Lesiones por abrasión, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, Entornos secos, Entornos mojados, Entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Manejo de maquinaria, Reparaciones, Trabajos de chapa, Transporte, Trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Reparación y mantenimiento de vehículos de motor, Metalurgia y transformación de metales, Fabricación de material de transporte, Fabricación de metales básicos, Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de vehículos de motor, Transporte y logística, Construcción

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 15

MATERIAL DEL FORRO CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LONGITUD 220-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Gris

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 12.4 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	438-6	7340118441252
7	438-7	7340118441405
8	438-8	7340118441559
9	438-9	7340118441702
10	438-10	7340118441856
11	438-11	7340118442006
12	438-12	7340118444550

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com