



PANTALLA FACIAL
FACE SHIELD
ÉCRAN FACIAL

324-RG/1



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / ÉCRAN FACIAL

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

La pantalla Climax 324-RG/1 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad, protección contra gotas y salpicaduras de líquidos y radiación UV

The Climax 324-RG/1 face shield has been designed to provide effective protection against the risk of high-speed particle impact, protection against liquid droplets and splashes, and UV radiation.

L'écran Climax 324-RG/1 a été conçu pour offrir une protection efficace contre les risques d'impact de particules à haute vitesse, les projections et éclaboussures de liquides, ainsi que le rayonnement UV.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Montura (deflector) / Browguard / Protège-front

El deflector está fabricado en polipropileno color negro y tiene forma de media luna, dotado con una pequeña visera. El acoplamiento del visor al deflector se realiza a través de tres anclajes giratorios. El deflector cuenta con un taladro rectangular en cada lado en el que se aloja un sistema tornillo-tuerca que permite el acoplamiento en el deflector y el arnés.

The black polypropylene deflector is crescent-shaped and features a small visor. The visor attaches to the deflector via three rotating mounts. The deflector has a rectangular slot on each side housing a screw-and-nut assembly that enables attachment to the harness.

Le déflecteur est fabriqué en polypropylène noir ; il présente une forme de demi-lune et est doté d'une petite visière. La fixation de la visière au déflecteur s'effectue au moyen de trois attaches pivotantes. Le déflecteur comporte, de chaque côté, une ouverture rectangulaire accueillant un système vis-écrou qui permet la liaison entre le déflecteur et le harnais.

Sistema de sujeción / Headgear / Système de fixation

El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el sistema de regulación, fabricados por inyección de poliamida color negro. En el arnés se distinguen dos partes, una banda transversal superior, y la banda de contorno. La longitud de la banda transversal se puede regular mediante sistema de taladros y tetón de fijación. La banda de contorno está constituida por una parte central, la cual está en contacto con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través del sistema de regulación. Este último, formado por tubo de cierre, guía y palomilla, permite una fácil regulación del diámetro de la banda de contorno, presionando y girando simultáneamente la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, cuenta con una banda textil antisudor frontal y una espuma en la parte de atrás en el punto de contacto con la cabeza del usuario.

The headgear system is composed of a harness and adjustment system, manufactured of injection-moulded black polyamide. The harness comprises two parts, an upper cross strap and a contour strap. The length of the cross strap can be adjusted by means of the holes and anchor stud system. The contour strap has a middle section (which rests on the wearer's forehead) and side arms that join at the rear of the head by means of the adjustment system. This system, which has a closing tube, guide and wing nut, allows easy adjustment of the contour band circumference by simply pressing and simultaneously turning the wing nut. For greater comfort, it has a frontal anti-sweat textile band and a foam on the back at the contact point with the users head.

Le système de fixation est composé du harnais et du système de réglage, fabriqués par injection de polyamide noir. Le harnais se compose de deux parties distinctes : une bande transversale supérieure et une bande périphérique. La longueur de la bande transversale peut être réglée à l'aide d'un système de trous et d'un bouton de fixation. La bande périphérique est constituée d'une partie centrale, qui est en contact avec le front de l'utilisateur, et de bras latéraux, qui sont reliés à l'arrière de la tête par le système de réglage. Ce dernier, composé d'un tube de fermeture, d'un guide et d'une molette, permet de régler facilement le diamètre de la bande de contour en appuyant et en tournant simultanément la molette. Pour améliorer le confort de l'ensemble, il est équipé d'une bande textile anti-transpiration à l'avant et d'une mousse à l'arrière, au point de contact avec la tête de l'utilisateur.



PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / ÉCRAN FACIAL

Visor / Visor / Visière

Material Material Matériel	Policarbonato Polycarbonate Polycarbonate
Espesor Thickness Épaisseur	1,5 mm
Rendimiento óptico mejorado Enhanced optical performance Performances optiques améliorées	1
Dimensiones Dimensions Taille	395 x 203 x 1,5 mm
Talla atalaje Harness size Taille du harnais	56 - 64 cm
Peso Weight Poids	277 g
Tratamiento anti ralladuras Anti-scratch treatment Traitement anti-rayures	
Salpicadura de productos químicos Chemical product splashes Projection de produits chimiques	

MARCADO / MARKING / MARQUAGE

1. Montura / Frame / Monture

16321

Normativa
Normative
Normatif



Fabricante
Manufacturer
Fabricant

3

Gotas, salpicaduras de líquidos
Drops, liquid splash
Gouttes, éclaboussures de liquides

E

Nivel de impacto
Impact level
Niveau d'impact
(120 m/s)

1-M

Tipo de cabeza
Head type
Type de tête

CE

Certificación
Certification
Certification



PANTALLAS FACIAL / FACE SHIELD / ÉCRAN FACIAL

2. Visor / Visor / Viseur



UL 1,2

E

1

CE

Fabricante
Manufacturer
Fabricant

Filtro ultravioleta
Ultraviolet filter
Filtre ultraviolet




Nivel de impacto
Impact level
Niveau d'impact
(120 m/s)

Rendimiento óptico
mejorado
Enhanced optical
performance
Performances
optiques améliorées

Certificación
Certication
Certification



MONTAJE / ASSEMBLY / ASSEMBLÉE



Abierto
Open
Ouvert



X5 Girar
Spin
Tourner



Cerrado
Closed
Fermé

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas: EN ISO 16321-1:2022

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms: EN ISO 16321-1:2022

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes: EN ISO 16321-1:2022